



Rampa móvil 12 metros

SD-RM12 de labio abatible con bisagra



Rampa de carga/descarga móvil de 12 metros, robusta y de fácil manejo, para carga de 7 Tm y longitud 12 metros.

Diseñada para operaciones de carga/descarga de camiones y similares en instalaciones y zonas que no disponen de muelle de carga.

Gran agilidad de uso. Fácil maniobra, con una sola persona, manual y sin conexión eléctrica.

Suelo antideslizante.

Barandillas laterales continuas y robustas.

Anclaje de seguridad al camión mediante cadenas, impidiendo que el camión y la rampa puedan separarse.

Sistema de elevación hidráulico mediante bomba manual, adaptándose a la altura requerida.

Labios superiores para ajustar perfecto al camión.

Labio inferior ajustable al pavimento.

Patas elevables para regular las distintas alturas de camiones o containers.

Topes de goma delanteros para contacto con camión o container.

Campo de aplicación

Para zonas sin muelle de carga, accediendo las carretillas desde el suelo al camión o container.

Características técnicas

- Estructura de vigas longitudinales, conformando una unidad rígida, estable y fiable.
- Rampa de 12 x 2 metros, con desnivel de 1,48 metros (pendiente de 7°).
- Dos patas ajustables en altura.
- Regulación de altura: de 1100 a 1400 mm.
- Tramos inicial y final de chapa lagrimada, para movimientos y giros sin problemas de las carretillas.
- Tramo intermedio de la rampa de rejilla metálica (tipo tramex) soportada por perfiles metálicos.
- Banda de rodadura y puntera inferior reforzada con chapa lagrimada de 10 mm.
- Barandillas de protección en UPN 80 mm en ambos lados de la rampa y plataforma de carga.
- Movilidad mediante 2 ruedas fijas de 300 mm Ø, adaptadas a patas de apoyo delanteras.
- Tratamiento antióxido y acabado con pintura electrostática. Azul o Gris.
- Timón de enganche para remolcar con carretilla elevadora.
- Fácil montaje con libro instrucciones.
- Transporte en cualquier camión de caja abierta (2,5x12 metros).
- Posibilidad de fabricación a medida.
- Opcional: centralita eléctrica y cuadro de mandos.

Seguridad

- Suelo antideslizante.
- Soportes robustos en acero para los labios, evitando movimientos por peso.
- Señalización de seguridad.
- Barandillas longitudinales continuas.
- Cadenas de fijación rampa-camión.

Ventajas

- La solución más eficaz cuando no se dispone de muelle de carga.
- Altura fácilmente ajustable.
- Acoplamiento muy simple.
- Transporte fácil.
- Suelo antideslizante, que permite maniobrar fácilmente a la carretilla elevadora.

Especificaciones

Normas y certificado	CE
Capacidad de carga dinámica	7000 kg
Capacidad de carga estática	10000 kg
Presión superficie max. apoyos	10,10 kg/cm ²
Carga máxima por apoyo	3000 kg
Longitud del equipo	10200 mm
Ancho total equipo	2275 mm
Anchura útil de la rampa	2000 mm
Altura total del equipo	1715 mm
Altura variable del piso plataforma	1210 / 1550 mm
Plataforma superior horizontal	2000 x 2000 mm
Longitud del labio superior	200 mm
Peso equipo	2,5 Tm
Desnivel / Pendiente	1,48 m / 7°
Diámetro ruedas	300 mm
Color estándar	Azul / Gris
Maniobra	manual

